

## Обогревательный лист для зеркал.

Серия: 21.

Артикулы: 21.800.00.201 IP54, 21.800.00.202 IP54, 21.800.00.203 IP54.

### Руководство по эксплуатации.

#### 1. Общие сведения и описание работы.

- Обогревательный лист для зеркал (далее **обогреватель**) предназначен для предотвращения запотевания зеркал, установленных в ванной комнате или других помещениях с высокой влажностью.
- Обогреватель представляет собой двухслойную PET пленку, между слоями которой закреплен тонкий нагревательный элемент. К нему присоединен провод питания, через который обогреватель подключается к сети переменного тока напряжением 220 вольт. Для удобства установки, обогреватель снабжен клеевым слоем с защитной бумагой.
- Обогреватель монтируется на тыльной стороне зеркала и при включении в сеть позволяет убрать эффект запотевания лицевой поверхности зеркала.
- Обогреватель повышает температуру зеркала в зоне обогрева на 10-20 °C

#### 2. Технические характеристики.

| Артикул            | Напряжение питания | Мощность                                 | Размер     | Толщина листа | Степень защиты от влаги | Класс электрозащиты |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 21.800.00.201 IP54 | 220 В ± 10%, 50 Гц | 1,7-2,5 Вт/дм <sup>2</sup> , Макс. 15 Вт | 200x300 мм | 0,4 мм        | IP54                    | II                  |
| 21.800.00.202 IP54 |                    | 1,7-2,5 Вт/дм <sup>2</sup> , Макс. 30 Вт | 300x400 мм |               |                         |                     |
| 21.800.00.203 IP54 |                    | 1,7-2,5 Вт/дм <sup>2</sup> , Макс. 60 Вт | 400x600 мм |               |                         |                     |

#### 3. Монтаж обогревателя и требования безопасности.

- Установку и подключение обогревателя должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик при отключенной электрической сети ~220В.
- Обогреватель требует бережного обращения. При установке обогреватель нельзя сгибать под острым углом и давить на пленку твердыми и острыми предметами.
- Разметьте на тыльной стороне зеркала место для установки обогревателя. Минимальное расстояние от края обогревателя до края зеркала ≥10 мм.
- Перед установкой обогревателя обезжирьте тыльную сторону зеркала.
- Аккуратно снимая защитный слой бумаги, приклейте обогреватель на отмеченную область на зеркале. При приклеивании осторожно и тщательно разгладьте поверхность обогревателя.
- ВНИМАНИЕ!** Обогреватель предназначен только для установки на зеркалах. Категорически запрещается использование нагревателя не по назначению!
- Категорически запрещается вносить технические изменения в конструкцию обогревателя, подрезать изделие под нужный размер.
- Запрещается эксплуатация нагревателя, если провода питания или нагревательный элемент имеют механические повреждения.
- Устройство не содержит обслуживаемых элементов, поэтому не должно открываться.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать обогреватель.
- В случае обнаружения неисправности обогревателя немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды, вблизи нагревательных элементов;

#### 4. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- Гарантийные обязательства на обогреватель распространяются при соблюдении условий хранения, транспортировки и правил эксплуатации.
- В случае обнаружения неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить изделие, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию обогревателя.

#### 5. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +60° C и относительной влажности не более 90% (без образования конденсата).

#### 6. Утилизация.

- Обогреватель** не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию изделия проводят обычным способом.

Сделано в КНР

Дата изготовления \_\_\_\_\_

**EAC**